

AXIS Audio Manager Pro C7050

Seu gateway para o mundo do áudio em rede

O AXIS Audio Manager Pro C7050 permite gerenciar remotamente de modo muito fácil instalações de áudio IP de grande porte. Assuma o controle do seu sistema de áudio inteiro com uma única interface do usuário capaz de lidar, por exemplo, com a configuração de sistema de dispositivos de áudio, gerenciamento de zonas, gerenciamento de conteúdo de áudio e programação de áudio. O AXIS Audio Manager Pro ajuda você a transmitir música, comunicados em tempo real ou programados, mensagens de emergência e mais, seja individualmente em zonas separadas ou para todos os dispositivos em todas as zonas. Com instalação rápida, operação intuitiva e monitoramento online do status de dispositivos, o AXIS Audio Manager Pro transforma os benefícios do áudio em rede em realidade. O software AXIS Audio Manager Pro é fornecido pré-instalado no servidor C7050.

- > [Interface do usuário única](#)
- > [Controle central](#)
- > [Gerenciamento de zonas](#)
- > [Gerenciamento de conteúdo de áudio](#)
- > [Programação](#)



AXIS Audio Manager Pro C7050

Processador	Intel® Core™ i3-7100T, 3,4 GHz, 3 MB de cache, 2C/4T	Condições de operação	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Memória	8 GB (1 x 8 GB) SO-DIMM 2400 MHz DDR4, não ECC	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Armazenamento	Unidade de estado sólido SATA M.2 de 128 GB	Aprovações	FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Placa gráfica	Placa gráfica integrada Intel®	Dimensões	182 x 33 x 178 mm (7,2 x 1,4 x 7,0 pol.)
Sistema operacional	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Peso	1,17 kg (2,58 lb)
Geral		Acessórios incluídos	Guia de instalação, fonte de alimentação com cabo, segurança e documentos regulatórios
Alimentação	65 W, adaptador de energia externo Entrada CA 90 – 264 V, 50/60 Hz	Acessórios opcionais	
Conectores	6 x USB 3.2 Gen 1 externas (2 frontais/4 traseiras) 1 x RJ45 Ethernet 1 x HDMI 1.4 1 x Display Port 1.2 1 x UAJ (Conector universal de áudio) 1 x Saída de linha para áudio	Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty
Opção de montagem	VESA 100 x 100 mm (3 15/16 x 3 15/16 pol.)		

AXIS Audio Manager Pro

Geral	1000 dispositivos de áudio ou mais	Protocolos compatíveis	IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U
Idiomas	Inglês, tcheco	Segurança	Níveis de acesso de usuário diferentes com proteção por senha
Licenças	Ilimitado	Integração do sistema	
Produtos compatíveis	AXIS C1004-E, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8210, AXIS C1310-E, AXIS C1410	Streaming de áudio	Suporte a rádio via Internet com o URL. Pode ser conectado ao Dante com o uso de placas de som virtuais.
Sistema operacional	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	VoIP	Suporte a Session Initiation Protocol (SIP) para integração a sistemas Voice over IP (VoIP). Ponto a ponto ou integrado a SIP/PBX.
Requisitos do sistema		Eventos	
Requisitos mínimos	Instalação de hardware: Intel® Core™ i3-7100T Suporte a máquinas virtuais: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V e Microsoft Windows Datacenter com configuração e recursos alocados semelhantes aos requisitos mínimos de hardware.	Acionamento de eventos	Acionamento de comandos HTTP Agendador de reprodução
Áudio		Sistema	
Streaming de áudio	Estéreo/mono de 32 kbps a 320 kbps, unicast ou multicast, MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2) para streaming interno Consulte o suporte do codec de áudio avlfb	Logs	Log do sistema, suporte a servidor de syslog
VoIP	G.711u, G.711a		
Rede			

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility