

AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera

Câmera PTZ para trabalhos pesados com OptimizedIR

A AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera possui um sensor de 1/2 polegada e combina excelente qualidade de imagem com pan, tilt e zoom rápidos. Sua poderosa iluminação IR integrada possibilita um alcance de visão impressionante na escuridão total (até 400 m ou 1300 ft). Essa câmera é ideal para a vigilância de áreas abertas, pois seu design robusto é capaz de suportar as piores condições climáticas, incluindo ventos com velocidade de até 245 km/h (150 mph). A AXIS Q6215-LE é compatível com IP68, IP66, IK10 e NEMA 4X. Ela pode ser montada virada para cima ou para baixo e vem equipada com um limpador para remover o excesso de água, chuva ou neve.

- > **HDTV 1080p com zoom de 30x**
- > **OptimizedIR de longo alcance**
- > **Compatível com MIL-STD-810G**
- > **Análise AXIS Guard Suite**
- > **Zipstream, Lightfinder e WDR**



AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera

Câmera		Ações de eventos	
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/1,9 pol. com varredura progressiva	Gravação de vídeo: cartão SD e compartilhamento de rede	Upload de imagens ou cliques de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email
Lentes	Lente zoom, 6,7 – 201 mm, F1.6 – 5.3 Campo de visão horizontal: 58.6°–2.2° Campo de visão vertical: 34.1°–1.2° Foco automático, dia/noite automático	Buffer de imagem ou vídeo anterior e posterior a alarmes para gravação ou upload	Notificação: email, HTTP, HTTPS e TCP
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	PTZ: Predefinição de PTZ, início/parada de guard tour, rastreamento automático	Sobreposição de texto, modo dia/noite
Iluminação mínima	Cor: 0,07 lux a 30 IRE F1.6 P/B: 0,008 lux a 30 IRE F1.6, 0 lux com iluminação IR integrada Cor: 0,1 lux a 50 IRE F1.6 P/B: 0,01 lux a 50 IRE F1.6, 0 lux com iluminação IR integrada	Streaming de dados	Dados de eventos
Tempo do obturador	1/30000 s a 1/6 s	Assistentes de instalação incorporados	Contador de pixels Orientação automática
Pan/Tilt/Zoom	Pan: 360° contínuo, 0,05°/s a 150°/s Tilt: -90° a +90°, 0,05°/s a 150°/s Zoom: Zoom óptico de 30x, zoom digital de 21x Precisão da predefinição: 0.10° 256 posições predefinidas, gravação de tour, guard tour, fila de controle, auxílio de orientação PTZ	Análise	
Vídeo		Aplicativos	Incluídos AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard e AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, rastreamento automático, gatekeeper Com suporte Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.264 perfis Main, High e Baseline Motion JPEG	Geral	
Resoluções	1920 x 1080 HDTV 1080p a 320 x 180	Segurança cibernética	Firmware assinado
Taxa de quadros	Até 60/50 fps (60/50 Hz) em todas as resoluções	Involucro	Caixa de alumínio com classificações IP66, IP68, NEMA 4X e IK10 Cor: cinza urbano NCS S 5502-B Limpador incluído (palheta do limpador de silicone)
Streaming de vídeos	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Axis Zipstream technology em H.264 Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/ABR/MBR H.264	Sustentabilidade	Sem PVC
Configurações de imagem	Saturação, brilho, nitidez, redução de ruído, WDR – até 110 dB dependendo da cena –, balanço de branco, prioridade de alternância dia/noite, modo de exposição, tempo de obturador manual, remoção de névoa, compensação de luz de fundo, compensação de realces, compactação, sintonia fina do comportamento em pouca luz, sobreposição de texto e imagem, máscaras de privacidade, estabilização eletrônica de imagem (EIS) ^a	Memória	1024 MB de RAM, 512 MB de flash
Rede		Alimentação	Midspan High PoE de 95 W com 1 porta: 100 – 240 VCA, máx. 1,35 A IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8 Consumo da câmera: típico 25 W, máx. 71 W
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS ^b , controle de acesso à rede IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^b , autenticação digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados, proteção contra atraso de força bruta	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
Protocolos compatíveis	IPv4/v6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, NTCIP, MQTT v3.1.1, Syslog	Iluminação por LED IR	OptimizedIR com LEDs IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética Alcance de 400 m (1300 ft) ou mais dependendo da cena
Integração do sistema		Armazenamento	Suporte a cartões SD/SDHC/SDXC Suporte a criptografia de cartões SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte axis.com
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform, especificações disponíveis em axis.com Conexão em nuvem com um clique ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S e ONVIF [®] Profile T, especificações disponíveis em onvif.org	Condições de operação	-50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F) Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Arctic Temperature Control: Temperatura mínima de inicialização -40 °C (-40 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação) Carga eólica (estável): 68 m/s (150 mph)
Acionamento de eventos	Análise, eventos de armazenamento de borda, entradas virtuais via API Detectores: modo dia/noite, acesso a stream ao vivo, detecção de impactos Hardware: ventilador, rede, temperatura Sinal de entrada: entradas virtuais, acionador manual PTZ: rastreamento automático, erros, movimento, predefinição atingida, pronto Armazenamento: interrupção, gravação Sistema: sistema pronto Tempo: agendamento de uso	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35 Segurança IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471 grupo de risco 2, IS 13252 Ambiente IEC/EN 60529 IP66/IP68, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7 – 2.2.9), IEC/EN 62262 IK10, MIL-STD-810G (Método 501.5, 502.5, 506.5, 509.5, 521.3), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 Rede NIST SP500-267 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB	Acessórios opcionais AXIS T95A64 Corner Bracket AXIS T98A15-VE Media Converter Cabinet A Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com Software de gestão de vídeo AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms Idiomas Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional Garantia Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Dimensões	210 x 330 x 313 mm (4 5/16 x 13 x 12 5/16 pol.)	
Peso	8,7 kg (19,3 lb)	
Acessórios inclusos	Guia de instalação, licença do decodificador Windows® para 1 usuário, amortecedor IK10, midspan High PoE com 1 porta, conector push-pull com conector RJ45	a. O recurso de EIS e as máscaras de privacidade não podem ser usados ao mesmo tempo. b. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eyay@cryptsoft.com). Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility